



## הוראות התקנה


### 1. התקנה של פנל לד שקוע

- 1.1 חתוך פתח בתקרה לפי המידות בטבלה מטה.
- 1.2 הכנס מלמעלה את הפנל לפתח שהכנת בתיקרה.
- 1.3 חבר את הפנל לדרייבר.
- 1.4 חבר את הדרייבר למקור מתח 230V 50Hz (לפני החיבור חובה לוודא שהחשמל מנותק).


### 2. אזהרות

- 2.1 חובה לוודא שהחשמל מנותק, לפני כל טיפול בפנל.
- 2.2 יש לוודא כי רשת החשמל תקינה לפני כל טיפול בפנל. אחרת הדרייבר יכול להינזק.
- 2.3 אסור בהחלט לכסות ממעל את הפנל בחומר טרמי מבודד.

מידות לפתח בהתקנה שקועה	תאור המוצר
29*29 (מ"מ)	PL0303 גוף תאורה 29.5*29.5 (מ"מ)
29*59 (מ"מ)	PL0306 גוף תאורה 29.5*59.5 (מ"מ)
29*119 (מ"מ)	PL0312 גוף תאורה 29.5*119.5 (מ"מ)
59*59 (מ"מ)	PL0606 גוף תאורה 59.5*59.5 (מ"מ)



נורה מסוג 3



מנורה שאסור לכסותה